

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shatal.nt-rt.ru/> || [sdh@nt-rt.ru](mailto:sdh@nt-rt.ru)

## Реверсивная виброплита Euro Shatal RP- 3014-50



Многофункциональная тяжелая виброплита для трамбовки песка, грунта, щебня, для холодной и горячей укладки асфальта. Используется при проведении дорожного ремонта, а также в строительстве, где не требуется большая глубина уплотнения, но важны малый вес и габариты.

Виброплита эргономична и удобна как при транспортировке, так и в работе. Предусмотрена виброизоляция для защиты оператора от вибрации. Гидравлическая система управления дает неограниченный диапазон уплотнения грунта при переднем и обратном ходе.

Нижняя сварная плита из прочной углеродистой стали застрахована от трещин и поломок. Есть возможность подключения подачи воды, чтобы исключить налипание асфальта. Для работ с тротуарной плиткой дополнительно можно приобрести резиновый коврик. Транспортировочная тележка при необходимости также приобретается дополнительно.

В наличии

- Артикул: VM-7629
- Вес товара: 195.00 кг

Тип виброплиты      Реверсивная

Ширина обработки    500 мм

Скорость движения    20 м/мин

Центробежная сила    30 кН

Частота вибрации      81 Гц

Ширина основания     500 мм

Длина основания      710 мм

Тип двигателя          Бензиновый

Модель двигателя      Honda GX160

Мощность                5.5 л.с.

Длина                     1120 мм

Ширина                   500 мм

Высота                   1150 мм

Вес                        195 кг

Реверс: есть

Мощность, л. с.: 5.5

Глубина уплотнения, мм: 500

Центробежная сила, кН: 30

Вес, кг: 195