

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shatal.nt-rt.ru/> || sdh@nt-rt.ru

Нарезчик швов SHATAL CS 502



Описание:

Нарезчик швов Shatal CS 502 применяется для нарезки швов в асфальтовых либо в бетонных покрытиях. Данный нарезчик швов хорошо зарекомендовал себя, как у зарубежного, так и у отечественного потребителя, обладая рядом преимуществ таких как: мощный двигатель Honda направляющая рама из прочных материалов, направляющее колесо, которое можно регулировать, великолепно распределенная масса, интегрированный 40 литровый бак для воды, индикатор, показывающий глубину реза, подъемная скоба. Компания Shatal тщательно проработала конструкцию данного резчика швов CS 502, чтобы максимально обезопасить и упростить работу оператору.

Технические характеристики:

Рабочие характеристики

Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Максимальная глубина пропила, мм	175
Максимальный размер диска, мм	500
Объем бака для воды, л	40

Двигатель

Тип двигателя	Бензиновый
Двигатель	Honda GX390
Мощность, л.с.	13
Мощность, кВт	9.8

Габариты

Вес, кг	130
Габариты, мм	1030x580x920