

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://shatal.nt-rt.ru/> || sdh@nt-rt.ru

ШЛАНГ С НАКОНЕЧНИКОМ SHATAL PV-35



Основные характеристики

Рабочие характеристики
Тип вибратора: портативный
Комплектация: вал+булава
Диаметр булавы: 35 мм
Длина вала: 5 м
Частота вибраций: 167 Гц
Вес: 18 кг

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гибкий вал и булава используются для передачи вибраций вглубь бетонного раствора, что помогает быстро удалить из него излишки воздуха и тем самым существенно повысить прочность будущей конструкции. Малый диаметр наконечника (35 мм) позволяет проводить работы на армированных участках. Длинный шланг (5 метров) для комфортной эксплуатации. Вес 18 кг.

ШЛАНГ С НАКОНЕЧНИКОМ SHATAL PV-45



Основные характеристики

Рабочие характеристики
Тип вибратора: портативный
Комплектация: вал+булава
Диаметр булавы: 45 мм
Длина вала: 5 м
Частота вибраций: 167 Гц
Вес: 20 кг

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Шланг с наконечником применяется для передачи колебаний непосредственно в бетонный раствор, выталкивая из него пузыри воздуха, таким образом обеспечивая эффективное виброуплотнение. Небольшой диаметр булавы (всего 45 мм) делает возможной работу на затруднённых участках. Удобная длина шланга —5 метров. Вес конструкции 20 кг.